



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Шар Молочный, 48 Вт арт. ViLED CC 07-K-
O-48-300.300.300-4-0-54

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Шар Молочный", 48 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	300x300x300
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,5
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	315x315x330
Масса БРУТТО, кг	1,3
Материал корпуса	Пластик / алюминий
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3838**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	48
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+ 50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	4320 ÷ 4800
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	M (равномерная)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

