



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, консоль К-2, 96 Вт арт. ViLED CC M1-K-  
E-96-250.200.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-2, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x200x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x240x140
Масса БРУТТО, кг	2,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3069**

#### Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

