



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, универсальный, У-2, 128 Вт арт. ViLED  
CC M1-Y-E-128-300.200.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-2, 128 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	300x200x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,4
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	315x240x110
Масса БРУТТО, кг	2,6
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **3064**

#### Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	128
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	14720 ÷ 16000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

