



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Модуль Магистраль, консоль КМО-3, 192 Вт
арт. ViLED CC M2-K-H-192-350.300.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	350x310x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,55
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: **4651**


Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080 ÷ 24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.