



## Освещение автодорог и автомагистралей

### Характеристики

Модуль Магистраль, консоль КМО-3, 96 Вт арт.  
СС М2-К-Н-96-250.300.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x300x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,6
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x330x150
Масса БРУТТО, кг	3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: 3112

#### Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

