



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

"Модуль Магистраль", консоль КМО-4, 128 Вт
арт. ViLED CC M2-K-H-128-250.400.150-4-0-67

Основные характеристики светильника


"Модуль Магистраль", консоль КМО-4, 128 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x415x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,4
Масса	3,4
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x430x170
Масса БРУТТО, кг	3,7
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Гарантия	от 3 лет
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3550**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	128
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	14720÷16000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000