



## Освещение автодорог и автомагистралей

### Характеристики

Модуль Магистраль-2, консоль КМО-4, 128 Вт  
арт. ViLED CC M2-K-H-128-500.200.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


"Модуль Магистраль-2", консоль КМО-4, 128 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	500x200x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,6
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	530x220x170
Масса БРУТТО, кг	3,9
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Гарантия	3 года
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3684**

#### Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	128
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	14720 ÷ 16000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

