

Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор 30°, универсальный, 64 Вт
арт. ViLED CC M4-Y-H-64-250.200.150-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 30°", универсальный, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x200x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,8
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x220x80
Масса БРУТТО, кг	2
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **4381**

Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45



Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000